

■ 제품규격

■ 전기냉방/가스난방

구 분 모 델 명		단위	48TF	48TF	48TJ	48TJ	48TJ	48TJ
			012	014	016	020	024	028
정격냉방능력		USRT	10	12.5	15	18	20	25
정격소비전력(냉방기준)		kW	13.0	16.0	20.1	21.7	25.7	31.6
전원		V/Hz/ph	230,460 / 60 / 3					
난방능력	High	kcal/hr	50,400		61,240	73,590		
	Medium		45,160		46,870	56,200		
	Low		36,290	-	-	-	-	-
가스사용량 (LNG)	High	Nm3/hr	6		8.3			
	Medium		5.4		6.3			
	Low		4.3	-				
압축기	형식	-	왕복동	스크롤				
	수량	대	2					
	오일충진량	kg	3.06		4.59	5.3	6.01	6.86
냉매	종류	-	R-22					
	충진량	kg	6.8	7.7	9.6	12.5	13.3	15.3
응축기팬	형식	-	프로펠러					
	정격풍량	CMM	198		297		402	
	전동기 동력	HP	1/4		1/2		1	
	수량	대	2		3		2	
응축기코일	열수	-	2			3		4
	Fin/in	-	17			15		
증발기팬	형식	-	원심식					
	구동형식	-	벨트구동					
	풍량	CMM	85~142	104~178	127~212	156~283		198~319
	팬 수량	대	1		2			
	전동기 수량	대	1					
	전동기 동력	HP	2.4	3.7		5	7.5	10
	최대기외정압	mmAq	50					
증발기코일	열수	-	3	4	2	3		4
	Fin/in	-	15		17	15		
필터		-	2" Throwaway Fiberglass Filter					
가스공급압력		mmH <sub>2</sub> O	127 ~ 343					
현장가스연결배관경		B	3/4					
외형치수	길이	mm	2,219		2,319			
	폭	mm	1,467		2,187			
	높이	mm	1,253		1,143		1,200	
운전하중		kg	469	476	771	816	839	907

주) 1. 외형치수 및 운전하중은 Power Exhaust, Economizer 등 선택사양에 의하여 늘어날 수 있습니다.

2. 위 사양은 표준사양으로 기재되지 않은 사양 및 기타 문의 사항은 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.