

■ 전기냉방/가스난방

구 분 모 델 명		단위	48ZG			48ZG			48ZG			48ZG		
			70			75			90			105		
정격냉방능력		USRT	70			75			90			105		
정격소비전력(냉방기준)		kW	96.8	101	108.4	108.8	117.3	124.7	121.9	130	137.5	140.6	148.8	156.1
전원		V/Hz/ph	230,460 / 60 / 3											
난방능력	High	kcal/hr	199,200											
	Low		132,800											
가스사용량 (LNG)	High	Nm3/hr	23.1											
	Low		15.4											
압축기	형식	-	왕복동											
	수량	대	2									4		
	오일충진량	kg	Precharged											
냉매	종류	-	R-22											
	충진량	kg	61.1						58			61.6		
응축기팬	형식	-	프로펠러											
	정격풍량	CMM	1,416						1,700					
	전동기 동력	HP	1											
	수량	대	5						6					
응축기코일	열수	-	3											
	Fin/in	-	17											
증발기팬	형식	-	원심식											
	구동형식	-	벨트구동											
	풍량	CMM	396~850			425~850			481~963			566~1,133		
	팬 수량	대	2		3	4								
	전동기 수량	대	1											
	전동기 동력	HP	25	30	40	40	50	60	40	50	60	40	50	60
	최대기외정압	mmAq	102											
증발기코일	열수	-	4											
	Fin/in	-	17											
필터		-	2" Throwaway Fiberglass Filter											
가스공급압력		mmH <sub>2</sub> O	127 ~ 343											
현장가스연결배관경		B	1 1/2											
외형치수	길이	mm	12,049											
	폭	mm	2,324											
	높이	mm	2,045											
운전하중		kg	* 4,572			* 4,978			* 5,073			* 5,404		

- 주) 1. \* 표시한 운전하중은 48ZG Model을 기준으로 기본유닛 하중을 표기한 것입니다.  
2. 운전하중은 Power Exhaust, Economizer 등 선택사양에 의하여 늘어날 수 있습니다.  
3. 위 사양은 표준사양으로 기재되지 않은 사양 및 기타 문의 사항은 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.